

INSTRUKCJA MONTAŻU

Uwaga: Przed montażem załóż rękawiczki

- 1 Dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię zderzaka
- 2 Przymierzyć i zaznaczyć miejsce klejenia listwy
- 3 Zdjąć zabezpieczenie taśmy klejowej
- 4 Przyłożyć listwę do wcześniej oznaczonego miejsca i dokładnie docisnąć na całej powierzchni

UWAGA!!! Naklejenie listwy na wcześniej nawoskowaną, źle odtuszczoną powierzchnię spowoduje nie trzymanie się warstwy klejowej, co może bezpośrednio doprowadzić do uszkodzenia klapy bagażnika. Producent w takim przypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek wadliwego montażu.

Konserwacja i czyszczenie: Powierzchnie wykonane ze stali kwasoodpornej są narażone na negatywne działanie wielu czynników, takich jak: wilgoć, duże różnice temperatur, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia atmosferyczne, czynniki chemiczne: sól drogowa, preparaty myjni samochodowych itp. Szczególnie ma to miejsce w obszarach wielkomiejskich, przemysłowych czy nadmorskich. Celem zabezpieczenia powierzchni naszych produktów zalecamy regularne stosowanie preparatów konserwujących powierzchnię ze stali kwasoodpornej (np. pasta polska Autosol(R) Stainless Steel Polish). W przypadku wystąpienia uszkodzeń powierzchni materiału (np. zmatowienie, rysy, wżery), producent także zaleca zastosowanie w/w preparatu lub innych o podobnym działaniu.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Montaż w rękawiczkach ochronnych
- Nie przyklejać na skórę
- Nie przechowywać w bardzo wysokiej temperaturze
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt
- Uwaga na dodatkowe małe elementy (pasta polska)

